

# Leidingwerk spanringen, dakbeugels & flenzen

## Spanringen



Ø (mm)	Spanringen 2-delig smal zonder pakking		Pakkingringen EDPM		Spanringen breed zonder pakking		Snelspanringen 1mm met EPDM inlage*		Snelspanringen** 1 mm smal verzinkt	
	Art.nr.	€	Art. nr.	€	Art. nr.	€	Art. nr.	€	Art. nr.	€
80	1670011		820170080		-		1670013		781114600	
100	1671011		820170100		-		1671013		781114601	
120	1672011		820170120		-		1672013		781114602	
125	1673011		820170125		-		1673013		781114603	
140	1674011		820170140		-		1674013		781114604	
150	1675011		820170150		1675001		1675013		781114605	
160	1676011		820170160		1676001		1676013		781114606	
180	1677011		820170180		1677001		1677013		781114607	
200	1678011		820170200		1678001		1678013		781114608	
225	1679011		820170225		1679001		1679013		781114610	
250	1680011		820170250		1680001		1680013		781114611	
275	1680511		820170275		1680501		1680513		-	
300	1681011		820170300		1681001		1681013		781114613	
315	1682011		-		1682001		1682013		781114614	
350	1683011		-		1683001		1683013		781114615	
400	1684011		-		1684001		1684013		781114617	
450	1685011		-		1685001		1685012		781114618	
500	1686011		-		1686001		1686012		781114619	
550	-		-		1687001		1687012		-	
600	-		-		1688001		1688012		-	

Snelspanringen:

Ø 80 - Ø 200 met scharnier en met snelsluiting

Ø 225 - Ø 315 zonder scharnier en met snelsluiting

Ø 350 - Ø 600 zonder scharnier en met een bout

\*) EPDM inlage is elektrisch geleidend (t/m d=400), >d=400 rode pvc inlage, niet geleidend.

\*\*) Zonder pakking

## Dakbeugels en wandbevestiging



## Flenzen

De stalen flenzen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.

Flenzen met afwijkende maten zijn op aanvraag leverbaar.

Ø (mm)	Dakbeugels		Wandbevestigingen	
	Art. nr.	€	Art. nr.	€
80	4670280		4660281	
100	4671280		4660281	
120	4672280		4660281	
125	4673280		4660281	
140	4674280		4660281	
150	4675280		4660281	
160	4676280		4660281	
180	4677280		4660282	
200	4678280		4660282	
225	4679280		4660282	
250	4680280		4660282	
275	4688289		4660282	
300	4681280		4660282	
315	4682280		4660282	
350	4683280		4660283	
400	4684280		4660284	
450	4685280		4660285	
500	4686280		4660286	
550	4687280		4660287	
600	4688280		4660288	

1 ophangpunt: Strip 28x2 mm verzinkt (met 1 verzonken bout, met moer M8).

\*) Vanaf Ø 350 2 ophangpunten: Strip 40x3 mm verzinkt (exclusief draaieinden).

Ø (mm)	Onbehandeld		Verzinkt		Flenspakking oliebestendig	
	Art.nr.	€	Art. nr.	€	Art. nr.	€
80	1610005		1670005		820150080	
100	1611005		1671005		820150100	
120	1612005		1672005		820150120	
125	1613005		1673005		820150125	
140	1614005		1674005		820150140	
150	1615005		1675005		820150150	
160	1616005		1676005		820150160	
180	1617005		1677005		820150180	
200	1618005		1678005		820150200	
225	1619005		1679005		820150225	
250	1620005		1680005		820150250	
275	1620505		1680505		820150275	
300	1621005		1681005		820150300	
315	1622005		1682005		820150315	
325	1623505		1683505		-	
350	1623005		1683005		820150350	
375	1624505		1684505		-	
400	1624005		1684005		820150400	
425	1625505		1685505		-	
450	1625005		1685005		820150450	
475	1626505		1686505		-	
500	1626005		1686005		820150500	
550	1627005		1687005		820150550	
600	1628005		1688005		820150600	

Flensafmetingen:  
Ø 80 - 140: 25 x 3 mm

Ø 150 - 325: 25 x 5 mm  
Ø 350 x 600 x 30 x 6 mm